



CSX.0032

DISTAK-L

Décoffrant anti-adhésif
émulsifiable pour coffrage en
bois

Emballages

- Jerricane 25 l
- Fût 208 l

Application

- Pinceau
- Jet
- Rouleau

Famille
Consilex

Lignes produits
• Infratech

Composants
Monocomposant

Typologie
Désarmants et détachants

Catégories fonctionnelles
• Traitement anti-adhésion pour coffrages en bois ou en
métal (désarmants)

Aspect
Liquide

Description du produit

Désarmant anti-adhésif, émulsionnable dans l'eau, à base d'alkylant aromatique et agents spécifiques, pour obtenir un éloignement confortable (détachement) des coffrages durant le retrait. À appliquer à l'aide d'un pistolet ou au rouleau sur les coffrages secs et sans saletés.

Caractéristiques générales


DISTAK-L est émulsifiable avec de l'eau en rapports compris entre 1:10 et 1:20. L'action de DISTAK-L est physique: le produit, bien émulsionné et appliqué, forme un mince voile de séparation entre le coffrage et le béton frais, ce qui permet le détachement facile et la réalisation de surfaces libres de taches et salissures.


Champs d'application

Traitements de détachement pour coulées de béton dans coffrages en bois normal et prêt-rêvés.

Caractéristiques fondamentales

 Conservabilité:
12 mois

 Mélanger avec de l'eau:
1:10 / 1:20 _

 Poids spécifique:
0.90 kg/dm³

 Température d'utilisation:
+5 / +35 °C

 Couleurs disponibles
Orange

Spécifications techniques

pH: 7 _

Nettoyage instruments

- Eau

Supports autorisés

- Bois

Mode d'emploi

DISTAK-L est un produit prêt à utiliser, à émulsionner dans l'eau dans un rapport compris entre 1:10 et 1:20. Pour obtenir une émulsion adéquate, il est essentiel d'ajouter le produit à l'eau et non l'inverse. Il est nécessaire de mélanger lentement et avec précaution, jusqu'à obtenir une émulsion blanche stable. Avec un litre de DISTAK-L, correctement appliqué, il est possible de traiter environ 50 m² de coffrage en bois.

Attention: l'excès de produit peut compromettre la réussite de la coulée.
Il ne convient pas pour les coffrages métalliques.

Ne pas utiliser le produit avec des dilutions supérieures à celles indiquées car elles ne sont ni stables, ni efficaces.

Stockage et Conservation

Stocker le produit dans son emballage d'origine et dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil. Une mauvaise conservation peut causer une perte des performances rhéologiques.



www.azichem.com

Mise à jour du: **24/07/2020**
Conditions de vente et mentions
légalles consultables sur
www.azichem.fr/disclaimer



Mises en garde, Précautions, **Ecologie**

Les informations générales, tout comme les indications et les conseils d'utilisation de ce produit, fournies dans cette fiche technique et éventuellement données même verbalement ou par écrit, correspondent à l'état actuel de nos connaissances scientifiques et pratiques. Les données et les prestations éventuellement fournies sont le résultat de tests de laboratoires conduits en milieu contrôlé et, en tant que tels, peuvent subir des modifications en relation aux conditions réelles de mise en œuvre.

Azichem Srl décline toute responsabilité dérivant de prestations inadéquates liées à l'usage impropre du produit ou liée aux effets dérivants de facteurs ou d'éléments étrangers à la qualité de ce dernier, y compris la mauvaise conservation.

Qui souhaite utiliser le produit doit établir, avant l'utilisation, si celui-ci est plus ou moins conforme à l'utilisation prévu, en s'assurant toute responsabilité.

Les caractéristiques techniques et de fonctionnement contenues dans cette fiche technique sont mises à jour régulièrement. Pour une consultation en temps réel, se connecter au site : www.azichem.com. La date de révision est indiquée dans l'espace à côté. La présente édition annule et remplace toute autre précédente.

Nous rappelons que l'utilisateur doit lire la plus récente Fiche de sécurité de ce produit, contenant les données chimiques et physiques, les phrases de risque et d'autres informations pour pouvoir transporter, utiliser et éliminer le produit et son emballage de sécurité. Pour la consultation, visiter le site : www.azichem.com.

Il est interdit de disperser le produit et/ou l'emballage.

DISTAK-L produit/distribué par



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Mise à jour du: **24/07/2020**
Conditions de vente et mentions
légales consultables sur
www.azichem.fr/disclaimer