

PRT.0115

PROTECH TUNNEL

Pintura al temple de alta cobertura, para galerías y túneles

Código de Aduana

3209 1000

Embalajes

- Balde 15 l

Aplicación

- Pulverización sin aire a baja presión
- Pincel
- Rodillo

Familia
Protech

Tipo
Fijadores, pinturas y enlucidos a base acrílica

Líneas de productos
• **Infratech**

Categorías funcionales
• **Intervenciones estructurales de mantenimiento de túneles y galerías**
• **Enjalbegaduras protectivas (pinturas)**

Componentes
Monocomponente

Aspecto
Líquido

Descripción del del producto

Pintura al temple de alta cobertura específica, alto residuo seco y discreta hidrorrepelencia, para pintados de señalética y decorativos de superficies internas en general relativas a galerías, túneles, etc.

Blanco puro: RAL 9010
Naranja sanguíneo: RAL 2002

Consumos

Aplique de 0,30 a 0,50 litros de PROTECH TUNNEL por cada metro cuadrado de superficie a pintar.


Campos de uso


Pintados verticales de señaléticas y decorativos de galerías y túneles.


Características fundamentales


 Aplicar en dos manos


 Conservabilidad:
12 meses

 Exento de solventes

 No inflamable

 Peso específico:
1.56 g/cm³

 Temperatura de uso:
+ 5 / +35 °C

 Colores disponibles
Solicitar colores disponibles

Especificaciones técnicas

Endurecimiento completo: 5-8 h

Material alcalino resistente

Residuo seco: 68.73 %

Limpieza instrumentos

- Agua

Soportes admitidos

- Hormigón

Preparación de los soportes

Las superficies de aplicación deben estar limpias, desprovistas de suciedades, partes quebradizas, incoherentes, o no absorbentes, polvo, pinturas preexistentes, etc. Aplicar sobre las superficies a tratar el específico fijador PROTECH FIX TÚNEL, mediante airless de baja presión.

Modo de uso

Aplicar PROTECH TÚNEL con bombas airless de baja presión, diluyéndolo previamente con agua en el porcentaje recomendada del 30% -40% sobre el peso del producto.

IF YOU WANT TO SOLVE IT


www.azichem.com

Actualización del: **24/08/2020**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en
www.azichem.es/disclaimer

Almacenamiento y Conservación

Proteger del congelamiento Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico



Advertencias, Precauciones, Ecología

La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos. Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto. Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: www.azichem.com. La fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: www.azichem.com. Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.

PROTECH TUNNEL es producido/distribuido por



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualización del: **24/08/2020**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer