



PRT.0323

PROTECH ROAD LINE

Tinta sintética pigmentada específica para sinalização rodoviária

Cód. Alfandegário

3209 1000

Embalagens

- Lata 25 kg
- Lata 5 kg
- Pallet: 33 x (Lata 25 kg)

Aplicação

- Rolo
- Pulverização
- Nebulização airless a baixa pressão

Família
Protech

Linhas de produtos

- Building
- Infratech
- Floor

Componentes
Monocomponente

Tipologia
Fixadores, tintas e rebocos com base acrílica

Categorias funcionais

- **Construção e manutenção de pistas de aeroportos e portos marítimos**
- **Manutenção viária e municipal**
- **Pinturas protetoras (pinturas)**
- **Intervenções de manutenção em infraestruturas rodoviárias e ferroviárias**

Aspetto
Líquido denso

Descrição do produto

Tinta sintética refrativa de secagem rápida com excelente cobertura e resistência aos agentes atmosféricos, especialmente projetada para a pintura de sinalização rodoviária horizontal. À base de resina acrílica, plastificantes específicos carregados com Dióxido de Rutilo Titânio, pigmentos sintéticos resistentes aos raios UV, cargas lamelares e cristalinas, microesferas de vidro com alto índice de refração e uma mistura específica de solventes para equilibrar a secagem em profundidade e em superfície, permite comunicar as regras de segurança de acordo com o código rodoviário tanto nas áreas urbanas como extra-urbanas para as linhas centrais, laterais, faixas de zebra, faixas de paragem e passagens de peões, etc.


Consumos


Aplicar 1,30 kg de PROTECH ROAD LINE para cada metro quadrado de superfície a ser pintada.

Campos de uso

PROTECH ROAD LINE é específico para sinalização horizontal de pavimentações, até mesmo rodoviárias: asfalto, suportes de cimento, pórfido, etc.


Características fundamentais

 Conservação:
6 meses

 Peso específico:
1.55 - 1.75 kg/l

 Utilizar usando luvas protetoras

 Utilizar usando óculos protetores

 Cores disponíveis
Solicitar cores disponíveis

Especificações técnicas

Endurecimento profundo ASTM D711: 30 min

Resíduo seco ASTM D 1644: 80 +/- 3 %

Sem poeira ASTM D711: 10 min

Limpeza instrumentos

- Diluente Nitro

Suportes consentidos

- Betão
- Asfalto
- Pedras naturais e porfídios

Preparação dos suportes

Eliminar todo vestígio de pó. Aplicar PROTECH ROAD LINE sobre suporte seco, segundo as modalidades de uso indicadas.

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Atualização em: **12/01/2021**
Condições de venda e advertências legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer

Modalidade de emprego

PROTECH ROAD LINE, dependendo dos equipamentos e métodos de aplicação, deve ser diluído, geralmente 5%, com um diluente sintético específico para tintas de ilhas de tráfego. Evite aplicações na presença de condensação superficial, gelo e certifique-se de que não haja escamação de tinta. Mexa bem o produto antes de usar.

Armazenamento e Conservação

Proteção de congelamento Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico Os contentores abertos devem ser utilizados imediatamente. Armazenar o produto a uma temperatura entre +5°C e +35°C.



Advertências, Precauções, Ecologia

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado. É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com.

É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

Recomenda-se uma espessura seca de 400-500 µm.



www.azichem.com

Atualização em: **12/01/2021**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Atualização em: **12/01/2021**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer